

安全データシート

1. 製品名および会社情報

製品名	ジブロモメタン+窒素+アルゴン(CH ₂ Br ₂ +N ₂ +Ar) (不燃性・非毒性混合ガス)
会社名	住友精化株式会社
住所	大阪市中央区北浜4丁目5番33号
担当部門	ガス事業部
電話番号	Tel.06-6220-8555 Fax.06-6220-8533
緊急連絡先	品質保証室 Tel.079-235-1301
整理番号	5112-01-0-00
作成日	2015年10月1日

2. 危険有害性の要約

重要危険有害性
特有の危険有害性

高圧ガスのため加熱により容器が爆発するおそれがある。
高濃度で酸素不足のため窒息するおそれがある。

GHS分類

物理化学的危険性

可燃性・引火性ガス
支燃性・酸化性ガス
高圧ガス

区分外
区分外
圧縮ガス

記載がない項目は分類対象外または分類できない。

ラベル要素

絵表示



注意喚起語
危険有害性情報
注意書き
予防策
対応
保管
廃棄

警告
H280 加圧ガス：熱すると爆発のおそれ

P202 全ての安全注意(安全データシート:SDS)を読み理解するまで取り扱わないこと。
P312 気分が悪い時は、医師に連絡すること。
P410+P403 日光から遮断し、換気の良い場所で保管すること。
使用後または内容物のある容器は、製造業者に返却すること。

3. 組成, 成分情報

単一製品・混合物の区別
化学名 又は 一般名

混合物
ジブロモメタン(CH₂Br₂)+窒素(N₂)+アルゴン(Ar)

成分

含有量(vol%)
(wt%; vol%の中間値)

分子量

官報公示整理番号

化審法
安衛法

記載対象法規

化学物質管理促進法
労働安全衛生法
毒物劇物取締法

CAS Reg. No.

	ジブロモメタン	窒素	アルゴン
含有量(vol%)	0.45 ≤, ≤0.55	18 ≤, ≤22	残量
(wt%; vol%の中間値)	2.3	14.7	残量
分子量	173.8	28.0	39.9
官報公示整理番号	9-1417	対象外	対象外
化審法	公表	既知	既知
安衛法			
化学物質管理促進法	非該当	非該当	非該当
労働安全衛生法	非該当	非該当	非該当
毒物劇物取締法	非該当		
CAS Reg. No.	74-95-3	7727-37-9	7440-37-1

4. 応急措置

吸入した場合

吸入すると窒息し、死に至ることがある。
被災者を新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
呼吸が停止している場合には、人工呼吸を行い、速やかに医師の手当てを受けること。
気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。

皮膚に付着した場合	皮膚を速やかに多量の水と石鹼で洗浄すること。 皮膚刺激が生じた場合は、医師の手当て、診断を受けること。 気分が悪い時は、医師に連絡すること。
目に入った場合	噴出ガスを受けた場合、直ちに医師の手当てを受けること。 水で数分間注意深く洗うこと。 眼の刺激が持続する場合は、医師の手当て、診断を受けること。 気分が悪い時は、医師に連絡すること。
飲み込んだ場合	口をすすぐこと。 気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。
予想される急性症状及び 遅発性症状並びに最重要 な徴候および症状	[CH ₂ Br ₂] データなし [N ₂] 吸入:意識喪失、脱力感、窒息。 [Ar] 吸入:めまい、感覚鈍麻、頭痛、窒息。 空気中の濃度が高いと酸素の欠乏が起こり、意識喪失または死亡の危険を伴う。 救助者は、状況に応じて適切な保護具を着用する。
応急措置をする者の保護	

5. 火災時の措置

適切な消火剤	粉末消火剤。 周辺の火災時は、適切な消火薬剤を使用すること。
使ってはならない消火剤 特有の危険有害性	棒状放水 加熱により容器が爆発するおそれがある。 破裂したボンベが飛翔するおそれがある。 火災時の燃焼により、有害ガスが発生する可能性がある。
特有の消火方法	安全に対処できるならば着火源を除去すること。 ガスの滞留しない場所で風上より消火し、漏洩防止処置を施す。 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 移動が困難な場合は、容器及び周囲に散水し、容器の破裂を防止する。 消火後も大量の水を用いて十分に容器を冷却する。
消火を行う者の保護のため の保護具	消火作業の際は、適切な空気呼吸器と完全な保護衣（耐熱性・化学用保護衣） を着用すること。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、 保護具及び緊急時措置	直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。 密閉された場所に立入る前、換気を良くすること。 漏洩物に触れたり、その中を歩いたりしない。 関係者以外の立入りを禁止する。 作業者は適切な保護具（「8. 暴露防止及び保護措置」の項を参照）を着用し、 ガスの吸入、接触を避ける。 ガスが拡散するまでその区域を立入禁止とする。 漏洩場所周辺は、適切な換気を行うこと。 低地から離れ、風上に溜まる。
環境に対する注意事項 封じ込め及び浄化の方法 及び機材 廃棄方法 二次災害の防止策	必要な時以外は、環境への放出を避けること。 危険でなければ漏れを止める。 使用後または内容物のある容器は、製造業者に返却すること。 窒息の危険を防ぐため換気を良くすること。 すべての発火源を速やかに取除く。(近傍での喫煙、火花や火炎の禁止) 可燃物（木、紙、油等）は漏洩物から隔離する。 排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。 ガスが拡散するまでその場所を隔離する。

7. 取扱い及び保管上の注意 取扱い

技術的対策 暴露防止	「8. 暴露防止及び保護措置」に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。 空気中の濃度を暴露限度以下に保つために、排気用の換気を行うこと。 吸入すると死亡する危険性がある。
火災爆発の防止 局所排気・全体換気	加圧ガスを含有し、熱すると爆発のおそれがある。 「8. 暴露防止及び保護措置」に記載の局所排気、全体換気を行う。

安全取扱い注意事項	すべての安全注意(安全データシート:SDS)を読み、理解するまで取扱わないこと。 多量に吸入すると、窒息する危険性がある。 容器は丁寧に取扱い、衝撃を与えたり、転倒させたりしない。 容器の取付け、取外しの作業の際は、漏洩させないように十分注意する。 使用後はバルブを完全に閉め、口金キャップを取付け、保護キャップを付ける。 屋外又は換気の良い区域でのみ使用すること。 周辺での高温物、スパーク、火気の使用を禁止する。 加圧ガスを含むし、熱すると爆発のおそれがある。
接触回避 衛生上の注意事項	「10. 安定性及び反応性」を参照。 この製品を使用する時に、飲食または喫煙しないこと。 使用後は必ず手洗いをする。
保管	高圧ガス保安法に準拠すること。
技術的対策 混触危険物質 保管条件	「10. 安定性及び反応性」を参照。 熱、火花、裸火のような着火源から離して保管すること。(禁煙) 容器は直射日光や火気を避け、40℃以下の温度で保管すること。 容器を密閉して換気の良い場所で保管すること。 できれば屋外に置き、屋内に置く場合には、適切な換気を行うこと。
安全な容器・包装材料 推奨の材料	高圧ガス保安法及び国連輸送法規で規定されている容器を使用する。

8. 暴露防止および保護措置

本品（混合物）のデータはないが、純品としてのデータは次のとおりである。

管理濃度	[全ての成分] 設定されていない
許容濃度（暴露限界値、生物学的暴露指標）	
日本産業衛生学会 (2014年度版)	[全ての成分] 設定されていない
ACGIH (2014年版)	[CH ₂ Br ₂] 設定されていない [N ₂ ,Ar] 単純窒息性ガス
設備対策	ポンペを貯蔵ないし取扱う作業場には、洗眼器と安全シャワーを設置すること。 暴露を防止するため、装置の密封または局所排気装置を設置すること。 室内では換気扇を設置するとともに、ガスが滞留しないような構造にすること。 気中濃度を推奨された管理濃度・許容濃度以下に保つために、工程の密閉化、局所排気、その他の設備対策を施すこと。
保護具	
呼吸用保護具	適切な呼吸器保護具（陽圧自給式空気呼吸器など）を着用すること。
手の保護具	適切な保護手袋を着用すること。
眼の保護具	適切な眼の保護具を着用すること。 保護眼鏡（普通眼鏡型、側板付き普通眼鏡型、ゴーグル型）
皮膚及び身体の保護具	適切な保護面、保護衣を着用すること。
適切な衛生対策	手袋及びマスク等の保護具は定期又は使用の都度手入れを行うこと。

9. 物理的および化学的性質

物理的状态 気体

本品（混合物）の測定データはないが、純品としてのデータは以下のとおりである。

760mmHg=101.3kPa

	ジブロモメタン	窒素	アルゴン
色	データなし	無色	無色
臭い	データなし	無臭	データなし
融点	-52.7℃:Merck(2006)	-210℃:Lide(2008)	-189.36℃:Lide(2008)
沸点	97℃:Merck(2006)	-195.79℃:Merck(2006)	-185.85℃:Lide(2008)
引火点	データなし	データなし	不燃:ホンメル(1996)
発火点	データなし	データなし	データなし
爆発範囲	データなし	データなし	データなし
蒸気圧	44.4mmHg(25℃) :HSDB(2002)	データなし	88,200,000mmHg(25℃) :SRC(2009)
蒸気密度（空気=1）	6.05:Sax(2004)	0.967:Ullmanns(2003)	1.38:Lewis(2007)

密度	2.4969(20°C):Lide(2008)	1.145g/cm ³ :Lide(2008)	0.00178g/cm ³ :Lide(2008)
溶解性(水)	11.70g/1,000g(15°C),11.93g/1,000g(30°C) :HSDB(2002)	難溶 :Merck(2006)	3.4ml/100ml(20°C) :ICSC(2003)
オクタノール/水 分配係数	log Pow=1.70 :HSDB(2002)	log Pow=0.67 :HSDB(2009)	log Pow=0.94 :ICSC(2003)
粘度	データなし	データなし	データなし

10. 安定性および反応性

反応性、化学的安定性
危険有害反応可能性
避けるべき条件
混触危険物質
危険有害な分解生成物

法規制に従った保管及び取扱いにおいては安定と考えられる。
加熱すると破裂の危険を伴う圧力上昇が起こる。
加熱。高温の物体、裸火との接触。
[全ての成分] データなし
火災時の燃焼により、有害ガスが発生する可能性がある。

11. 有害性情報

本品(混合物)の測定データはないが、純品としてのデータならびに「混合物の分類判定基準(加成則)」による本品のデータは以下のとおりである。

急性毒性 吸入(ガス)	[CH ₂ Br ₂] ラット LC ₅₀ (2H)=40,000mg/m ³ =40mg/L(LC ₅₀ (4H)=28.3mg/L)[HSDB(2008)]は区分4となる。 [N ₂] 高濃度(80%以上)で空气中に存在し、毒性学的には他に生理的影響のない単純な窒息剤[ACGIH(2001)]であり、全ては生命維持に必要な酸素の供給次第である[ACGIH(2001), PATTY(2001)]。したがって、空气中80%以上の濃度の吸入暴露により死亡を起こさないことから区分外とした。 [Ar] 分類対象外 [本品] 分類に必要な十分なデータがないため、分類できないとした。 [全ての成分] データなし [本品] 分類に必要な十分なデータがないため、分類できないとした。
皮膚腐食性・刺激性	[全ての成分] データなし [本品] 分類に必要な十分なデータがないため、分類できないとした。
眼に対する重篤な損傷 / 刺激性	[全ての成分] データなし [本品] 分類に必要な十分なデータがないため、分類できないとした。
呼吸器感作性又は皮膚感作性	[全ての成分] データなし [本品] 分類に必要な十分なデータがないため、分類できないとした。
生殖細胞変異原性	[CH ₂ Br ₂] Ames 試験で陽性のデータがあるが、in vivo の試験データがないため分類できない。 [その他成分] データなし [本品] 分類に必要な十分なデータがないため、分類できないとした。
発がん性	[CH ₂ Br ₂] ラット雄 100匹(ラット雄 15匹、メス 15匹は13週で検査)を用いた吸入ばく露による2年間の発がん性試験で発がん性は示さなかった[PATTY(2001)]が、ラット雄のみの試験であり、ラット以外の動物種のデータもないことからデータ不足で分類できないとした。 [その他成分] データなし [本品] 分類に必要な十分なデータがないため、分類できないとした。
生殖毒性	[全ての成分] データなし [本品] 分類に必要な十分なデータがないため、分類できないとした。
特定標的臓器毒性 (単回暴露)	[CH ₂ Br ₂] ラットを用いた飽和蒸気(415mg/L)の吸入試験において、3分で麻酔作用を起こし18分で死亡率が50%になるとの記載[PATTY(2001)]、17~20mg/L(2,400~2,800ppm)の蒸気ばく露で中枢神経障害を起こす(ばく露時間等の詳細については記載なし)[PATTY(2001)]およびCNS抑制[HSDB(2008)]の記述があることから中枢神経系と考えられるが、データ不足で区分できない。蒸気のはく露で麻酔作用をおこし死亡したとの記載[PATTY]に基づき区分3(麻酔作用)とした。なお、肝臓、腎臓障害について[PATTY(2001), HSDB(2008)]に記述があるが具体的なデータがなくデータ不足で分類できない。 [N ₂] データなし [Ar] 麻酔効果があると考えられるとのデータもあるが、詳細は不明であることから分類できないとした。 [本品] 分類に必要な十分なデータがないため、分類できないとした。
特定標的臓器毒性 (反復暴露)	[CH ₂ Br ₂] ウサギおよびラットに114日間吸入ばく露した試験において、区分2を超える200ppm(1.42mg/L)の用量で、雄ラットの肝臓の重量変化と、ラットとウサギの肝臓と腎臓の病理組織学的変化が認められているが、毒性用量の下

限が不明である[PATTY(2001)]。また、2ヶ月間の吸入試験(用量 0.25mg/L、4H/day)で区分1相当(90日、6H/day 換算値: 0.11mg/L)の用量で腎臓、肝臓に影響が見られているが動物種の記載がなく[PATTY(2001)]データ不足で分類できないとした。なお、ウサギの経口試験で 400mg/kg/day で麻酔作用がみとめられたが、カットオフ値(100mg/kg/day)を超えたかなり高用量であった。以上のことから分類できないとした。

[その他成分] データなし

[本品] 分類に必要な十分なデータがないため、分類できないとした。
常温で気体のため、分類対象外。

吸引性呼吸器有害性

12. 環境影響情報

本品(混合物)の測定データはないが、純品としてのデータならびに「混合物の分類判定基準(加成則)」による本品のデータは以下のとおりである。

水生環境急性有害性

[全ての成分] データなし

[本品] 分類に必要な十分なデータがないため、分類できないとした。

水生環境慢性有害性

[全ての成分] データなし

[本品] 分類に必要な十分なデータがないため、分類できないとした。

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物

廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。

高压ガスを廃棄する場合、高压ガス保安法一般高压ガス保安規則の規定に従うこと。

汚染容器及び包装

高压ガスの容器を廃棄する場合は、製造業者等専門業者に回収を依頼すること。

14. 輸送上の注意

国際規制によるコード及び分類

海上規制情報

IMOの規定に従う。

航空規制情報

ICAO/IATAの規定に従う。

UN No.

1956(圧縮ガス)

Class

2.2(非引火性、非毒性高压ガス)

国内規制

陸上規制情報

高压ガス保安法の規定に従う。

海上規制情報

船舶安全法の規定に従う。

航空規制情報

航空法の規定に従う。

国連番号

1956(圧縮ガス)

クラス

2.2(非引火性、非毒性高压ガス)

特別の安全対策や条件

高压ガス保安法に準拠して輸送する。

移動、転倒、衝撃、摩擦などを生じないように固定する。

運搬時には容器を 40°C以下に保ち、特に夏場はシートをかけ温度上昇の防止に努める。

火気、熱気、直射日光に触れさせない。

鋼材部分と直接接触しないようにする。

重量物を上乗せしない。

消防法で規定された危険物と混同しない。

移送時にイエローカードの保持が必要。

15. 適用法令

高压ガス保安法

圧縮ガス(第2条)

船舶安全法

高压ガス(危規則第2,3条危険物告示別表第1)

航空法

高压ガス(施行規則第194条危険物告示別表第1)

港則法

高压ガス(法第21条2、施行規則第12条)

道路法

車両の通行の制限(施行令第19条)

16. その他の情報

引用文献

データ毎に記載した。

記載内容の取扱い

記載内容は、現時点で入手できる資料や情報に基づいて作成しておりますが、記載のデータや評価に関しては、いかなる保証をなすものではありません。また、注意事項は通常の見取り図を対象としており、特殊な取扱いの場合には、新たに用途・用法に適した安全対策を実施のうえ、お取扱い願います。